



**ESPOSITORE PER TELAI SERIGRAFICI
COPYING-UNIT FOR SERIGRAFIC FRAME
AUTOMATISCHES KOPIERGERAET FUER SIEBDRUCKKRAHMEN
MOD. HALOGEN TRIS**



**ESPOSITORE PER TELAI
SERIGRAFICI MOD.
HALOGEN TRIS**

**COPYING-UNIT FOR
SERIGRAFIC FRAME MOD.
HALOGEN TRIS**

**AUTOMATISCHES
KOPIERGERAET FUER
SIEBDRUCKKRAHMEN MOD.
HALOGEN TRIS**

- Forno a tre cassetti
- Gruppo termostatico elettronico digitale per la regolazione della temperatura
- Lampada alogena 2.000/5.000 W
- integratore di luce

- Oven with 3 drawers
- Digital thermostatic electronic group for the regulation of the temperature
- Halogen lamp of 2.000/5.000 W
- Light dosing unit

- Ofen mit drei Schubladen
- Digitale elektronische thermostatische Gruppe fuer die Temperatureinstellung
- Halogene Lampen 2.000/5.000 W
- Licht-integrator

**ESPOSITORE PER TELAI
SERIGRAFICI MOD.
HALOGEN TRIS**

Robusta costruzione metallica.
Verniciatura epossidica resistente agli acidi.
Tendina laterale e tendina frontale a scorrimento.
Piano gommato antistatico e di lunga durata.
Tre comodi cassetti con scorrimento su cuscinetti a sfera.
Ventilazione forzata calda nel vano cassetti.
Pompa silenziosa per vuoto.
Vuotometro di facile lettura sulla consolle.
Possibilità di regolazione del vuoto.
Lampada metalogena da 5.000w regolabile anche per esposizione a 2.000w.
Integratore di luce sul piano di esposizione.
Consolle di comando di facile consultazione.
Ciclo di lavoro automatico.
Contaore.
Aspirazione superiore per ricambio aria - nel vano di aspirazione.

**COPYING-UNIT FOR
SERIGRAFIC FRAME MOD.
HALOGEN TRIS**

Robust metallic construction.
Epoxydic painted resistant to the acid.
Frontal and lateral movable curtains.
Gummed antistatic surface of long durability.
Three drawers sliding on ball bearing.
Forced hot air ventilation inside the drawers.
Silent pump for vacuum.
Vacuum-meter of easy reading on the console.
Possibility of the adjustment of the vacuum.
Metal-halogenid-pointlight of 5.000w adjustable for exposures at 2.000w.
Light dosing unit on the exposure surface.
Command console of easy use.
Automatic work-cycle.
Hour-counter.
Superior suction for air-ricycle in the exposure area.

**AUTOMATISCHES
KOPIERGERAET FUER
SIEBDRUCKKRAHMEN MOD.
HALOGEN TRIS**

Robuste metallische Konstruktion.
Feurfarben Saeurebestaendig.
Frontale und seitliche verschiebbare Vorhaenge.
Antistatische gummierte Oberflaeche von langer Lebensdauer.
Drei Schubladen mit Verschiebung auf Kugellagern.
Forcierte Warmluft innerhalb der Schubladen.
Lautlose Pumpe fuer das Vacuum.
Vacuum-meter von einfacher Lesebarkeit auf der Konsole.
Einfache regelbarkeit des Vacuum.
Metal-Halogenid-Lampe von 5.000w regelbar fuer expsitionen zu 2.000w.
Light-integrator auf der Expositions-Oberflaeche.
Einfach bedienbares Steuerpult.
Automatisches Arbeit-zyklus.
Stundenzaehler.
Sauger fuer die Luftzirkulation in der Expositions-area.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - MERKMALE

Luce vetro Glass dimension Glassabmessung	Ingombro Size Gesamtabmessungen	Altezza Height Hoehe	Peso Weigth Gewicht
cm 80 x 120	cm 110 x 165	cm 250	kg 420
cm 100 x 140	cm 120 x 185	cm 260	kg 480
cm 120 x 160	cm 140 x 205	cm 270	kg 560

ASSORBIMENTO 14 AMPERE - ABSORBTION 14 AMPERE - ABSORBTION 14 AMPERE



SERIGRAF SERVICE

23900 Lecco - Italy - Via B. Buoizzi, 25 - Tel. (0341) 285714 Fax (0341) 286692